

スイッチ製品スペック一覧表

AX3800S/AX3600S/AX2500S/AX2400S/AX2200S/AX1200Sシリーズ

Table with columns for categories (LAN, WAN, レイヤ2機能, ルーティングプロトコル, ネットワーク機能) and features (イーサネット, VLAN, スパニングツリープロトコル, マルチキャスト, QoS, マーキング, 優先制御, 廃棄制御). It lists supported features for models AX3800S, AX3600S (AX3650S, AX3640S), AX2500S, AX2400S, AX2200S, and AX1200S.

Table with columns for categories (ネットワーク機能, ネットワークパーティション, ネットワーク管理, 運用・保守, 省電力機能, 冗長化) and features (QoS, セキュリティ機能, 高信頼化機能, Graceful Restart機能, IPルーティング, SNMP, MIB, sFlow, NetFlow, LLDP/OADP, ポートミラーリング, OAN, コマンドレス保守機能, RADIUS/TACACS+, SSH, uRPF, syslog/ping/traceroute/telnet/ftp/tftp/NTP, エアフロー, スタティック省電力機能, ダイナミック省電力機能, 電源). It lists supported features for models AX3800S, AX3600S (AX3650S, AX3640S), AX2500S, AX2400S, AX2200S, and AX1200S.

★AX3800S:PQ+RR/PQ+WFQ/PQ+WRR/PQ+WERR \*1:経路配分パターンのコンフィグレーション設定により、収容可能なMACエントリ数、経路数は変化します。記載の値は、各製品で設定可能な最大値です。詳細は各製品のマニュアルをご参照ください。(すべてを同時に最大値に設定することはできません。) \*2:SFP-SX2は未サポート \*3:SFP-SX2はSFP専用ポートでのみサポート(SFP/SFP+共用ポートでは未サポート) \*4:SFP/SFP+共用ポートでは1000BASE-Tのみサポート \*5:SFP専用ポートでのみサポート(SFP/SFP+共用ポートでは未サポート) \*6:AX3640S-24SW/AX3640S-24S2XWでサポート \*7:AX2500S-24S4XのSFP専用ポート以外では1000BASE-Tのみサポート \*8:AX3800S-44X40Wでサポート \*9:ポート間中継機能で代替 \*10:トランジットのみのサポート \*11:Outbound方向のフィルタリングは未サポート \*12:IS-ISは将来サポート予定 \*13:IPv4 DHCPサーバ機能のみサポート \*14:IPv6 MIBは未サポート \*15:10Gbpsは未サポート \*16:10/100/1000BASE-T(UTP)ポートでのみサポート \*17:AX3640S-24Tは外部電源による冗長化 \*18:2013年2月サポート予定

基本仕様一覧表

基本仕様一覧表