

ミッションクリティカルなシステム向けに 高速冗長切り替えを実現したボックス型スイッチ

超高速な冗長切り替えにより高信頼化を実現し、
ネットワーク仮想化やサーバ高密度化にも対応したレイヤ3スイッチ

ポート拡張ライセンスにより利用ポート数を拡張可能！

AX3660S-16S4XW
AX3660S-24S8XW

低価格



1G (光) 多ポート

- ◆ 1G (SFP) × 16/24
- ◆ 1G (UTP) × 12
- ◆ 10G (SFP+) × 4/8
- ◆ 40G (QSFP+) × 2 (スタック専用)

296/392Gbps

AX3660S-24X4QW
AX3660S-48X4QW



10G (光) 多ポート

- ◆ 10G (SFP+/SFP) × 24/48
- ◆ 40G/100G (QSFP28) × 4 (排他)

1280/1760Gbps

AX3660S-48XT4QW



10G (UTP) 多ポート

- ◆ 10G (UTP) × 44
- ◆ 10G (SFP+/SFP) × 4
- ◆ 40G/100G (QSFP28) × 4 (排他)

1440Gbps

AC電源×2固定
(ホットスワップ不可)

AX3660S-24T4X

低価格



1G (UTP) × 24ポート

- ◆ 1G (UTP) × 24
- ◆ 10G (SFP+/SFP) × 4
- ◆ 40G (QSFP+) × 2 (スタック専用)

288Gbps

AX3660S-24T4XW



1G (UTP) × 24ポート

- ◆ 1G (UTP) × 24
- ◆ 10G (SFP+/SFP) × 4
- ◆ 40G (QSFP+) × 2 (スタック専用)

288Gbps

AX3660S-48T4XW



1G (UTP) × 48ポート

- ◆ 1G (UTP) × 48
- ◆ 10G (SFP+/SFP) × 4
- ◆ 40G (QSFP+) × 2 (スタック専用)

336Gbps

高速な冗長切り替え機能

高信頼・高可用なシステムを実現

- 独自のマルチコア CPU 最適化技術により、高速な冗長切り替えを実現
- イーサネットリングにおいて50ミリ秒以下での切り替えが可能
- BFD による 50 ミリ秒以下の L3 高速切り替えにも対応予定

ネットワーク仮想化

VXLAN GW としても利用可能

- データセンター間の L2 を延伸、既設ネットワークを活用した BCP/DR 対策を実現
- データセンター内では、柔軟性と拡張性に優れた VXLAN ファブリックを構築可能
- 1G 接続が中心の企業内データセンタなどにおいても、ローコストで VXLAN 環境の構築が可能

10GBASE-T (UTP) 対応

10G サーバ収容の最適解を提供

- 10GBASE-T × 44 ポートを収容可能なモデルをランナップ (AX3660S-48XT4QW)
- サーバー接続の集約と、配線コストの削減を実現

収容条件の強化

- スマートデバイスなどモバイル端末の利用増加に対応
- ARP エントリ数：最大 3 万、MAC エントリ数：最大 20 万など


100G イーサネット対応

- 40G/100G × 4 ポートを装備 (AX3660S-24X4QW/48X4QW/48XT4QW)
- 大容量のバックボーンにも対応

DC間接続 適用例


既設 NW を活用した BCP/DR 対策

- ・VXLANにより、DC間のL2を延伸
- ・L2フラット構成により、異なるDC間でも同一L2セグメントへの所属が可能
- ・障害発生時、ライブマイグレーションによりDCを越えて仮想サーバが移動可能



社会インフラ 適用例

高速切替リング (50ms復旧) で、
高信頼・高可用なシステムを実現



AX3660S製品仕様									
モデル		AX3660S-24T4X	AX3660S-24T4XW	AX3660S-16S4XW	AX3660S-24S8XW	AX3660S-48T4XW	AX3660S-48XT4QW	AX3660S-24X4QW	AX3660S-48X4QW
性能	最大スイッチング容量(Gbit/s)	288	288	296	392	336	1440	1280	1760
	最大パケット処理性能(Mpacket/s)	214.3	214.3	220.2	291.7	250.0	714.2	519.3	758.9
	100GBASE-SR4/LR4/CR4 (QSFP28)	-	-	-	-	-	4 ^{3*}	4 ^{3*}	4 ^{3*}
	40GBASE-SR4/LR4/CR4 (QSFP+)	2(スタック用)	2(スタック用)	2(スタック用)	2(スタック用)	2(スタック用)	4 ^{4*}	4 ^{4*}	4 ^{4*}
	10GBASE-SR/LR/ER/ZR/BR/CU (SFP+)	4 ^{1*}	4 ^{1*}	4	8	4 ^{1*}	4 ^{11*}	24 ^{1*}	48 ^{1*}
	100GBASE-SX/LX/BX/LH/LHB (SFP)	4 ^{2*}	4 ^{2*}	16	24	4 ^{2*}	4 ^{21*}	24 ^{2*}	48 ^{2*}
	10GBASE-TX/1G BASE-T/10G BASE-T	-	-	-	-	-	44 ^{5*}	-	-
	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	24	24	12	12	48	-	-	-
ルータ機能	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(SFP)	-	-	16	24	-	-	24 ^{2*}	48 ^{2*}
	IPv4	ユニキャスト	スタティック、RIP、RIP2、OSPF、BGP4、ポリシーベースルーティング						
		マルチキャスト	PIM-SM、PIM-SSM、IGMPv2/v3						
		IPv6	ユニキャスト	スタティック、RIPng、OSPFv3、BGP4+					
レイヤ2機能	マルチキャスト	PIM-SM、PIM-SSM、MLDv1/v2							
	VLAN	ポートVLAN、Tag-VLAN(IEEE802.1Q)、プロトコルVLAN、MAC VLAN、Tag変換							
	スパンニングツリープロトコル(STP)	STP(IEEE802.1D)、RSTP(IEEE802.1w)、PVST+、MSTP(IEEE802.1s)、BPDUフィルタ、ルートガード、ループガード							
	マルチキャスト連携機能	IGMPv1/v2/v3 snooping、MLDv1/v2 snooping							
ネットワーク機能	リングプロトコル	Autonomous Extensible Ring Protocol、高速切替(50ms)							
	その他	L2ループ検知機能、ストームコントロール、IEEE802.3ah/UDLD、Ether OAM							
	認証機能	トリプル認証(IEEE802.1X認証、Web認証、MAC認証)							
	セキュリティ機能	フィルタリング(L2/IPv4/IPv6/L4)、DHCP snooping、ポート間中継遮断機能、ポリシーベースミラーリング							
	QoS	フロー検出(L2/IPv4/IPv6/L4)、帯域監視(UPC(ポリサリ))、マーキング(DSCP/ユーザ優先度)、優先制御(フローベース、ユーザ優先度マップ)、							
	高信頼化機能	障害制御、シェービング(ポート帯域制御)、スケジューリング(PQ、RR、PQ+DRR、PQ+WRR、WRR、WFQ))、Diff-serv							
	仮想化	スタック機能、ロードバランシング(IPv4/IPv6)、VRRP(IPv4/IPv6)、スタティックポーリング(IPv4/IPv6)、VRRPポーリング(IPv4/IPv6)、							
	その他	リンクアグリゲーション(IEEE802.1AX)、GSRP、アップリンク・リダダンダント機能、Graceful Restart機能、BFD(BGP4)							
運用管理機能	VRF	VRF (Virtual Routing and Forwarding)、VRF間中継、VXLAN機能							
	ネットワーク管理	IPv4 DHCPサーバ/リレーエージェント、IPv6 DHCPサーバ(Prefix delegation)/リレーエージェント、L2-VPN(VLANトンネリング)							
	運用・保守	SNMPv1/v2c/v3、MIB-II、IPv6 MIB、RMON、sFlow、LLDP、OAMP、CDP、ポートミラーリング							
		CLI、OAN、コマンドレス保守機能(SDカードスクリプト)、RADIUS、TACACS+、SSH、syslog、							
冗長化		ping、traceroute、telnet、ftp、tftp、NTP、IEEE1588 PTP(PTC)、Synchronous Ethernet ⁷⁾							
		内蔵電源(AC/固定)	内蔵電源(AC/DC)						
設備条件	入力電圧	AC100~120V/200~240V	AC100~120V/200~240V	AC100~120V/200~240V	AC100~120V/200~240V	AC100~120V/200~240V	AC100~120V/200~240V	AC100~120V/200~240V	AC100~120V/200~240V
	最大消費電力(W) (AC電源/DC電源)	110/-	DC -48V 130/145	DC -48V 135/150	DC -48V 155/165	DC -48V 140/155	DC -48V 250/270	DC -48V 190/200	DC -48V 230/240
	最大発熱量(kJ/h)	396/-	468/522	486/540	558/594	504/558	900/972	684/720	828/864
	外形寸法W×D×H(mm) (高さ[U])	445×380×43(1U)	445×450×43(1U)				445×480×43(1U)		
	質量(kg) (電源含む)	6.0 以下	10.0 以下				11.0 以下		
環境条件	動作許容範囲温度	-10℃~50℃ ⁶⁾							
	非動作時温度(非通電時)	-10℃~50℃							
	保存および輸送時温度	-25℃~65℃							
	動作許容範囲湿度	AC電源使用時は10%~90%(非結露) DC電源使用時は10%~80%(非結露)							
	非動作時湿度(非通電時)	10%~90%(結露しないこと)							
	保存および輸送時湿度	10%~90%(結露しないこと)							
	浮遊粉じん	約10ミクロン以下の浮遊粉じん: 0.15mg/m ³							

*1: SFP+ポートを100BASE-X (SFP) に使用した場合は、その使用分を引いた値 *2: SFP+ポートで提供されるため、SFP+ポートを10GBASE-R (SFP+) に使用した場合は、その使用分を引いた値
*3: QSFP28ポートを40GBASE-R (QSFPポート) に使用した場合は、その使用分を引いた値 *4: QSFPポートを100GBASE-R (QSFP28ポート) に使用した場合は、その使用分を引いた値 *5: 合計帯域は1440Gbpsまで
*6: 設置起動時やSFP-BX1U/1D,SFP-BX4U/4D使用時は、0℃~50℃までになります *7: AX3660S-48X4QWのみ対応
★ L3Mアドバンスソフトウェアでサポートする機能: OSPF/OSPFv3/BGP4/BGP4+/VRF/ポリシーベースルーティング/VXLAN/高速切替リング

⚠ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「使用上のご注意」などをよくお読み下さい。

Alaxala アラクサラ ネットワークス株式会社

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目1番2号新川崎三井ビル西棟
http://www.alaxala.com/jp/contact

- 当カタログ記載の会社名/製品名は各社の商標もしくは登録商標です。
- 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをおとください。なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせ下さい。
- アラクサラの名称及びロゴマークは、アラクサラネットワークス株式会社の商標及び登録商標です。