

---

AX260A ソフトウェアマニュアル

## 訂正資料

Ver.4.21 以降対応版

## ■はじめに

このマニュアルは、以下に示す AX260A ソフトウェアマニュアルからの変更内容を記載しています。

マニュアル名	マニュアル番号	発行
AX260A ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションガイド Vol.1 (Ver.4.21 対応)	AX26A-S001-60	2020 年 11 月
AX260A ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションガイド Vol.2 (Ver.4.21 対応)	AX26A-S002-60	2020 年 11 月
AX260A ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションコマンドレファレンス (Ver.4.21 対応)	AX26A-S003-60	2020 年 11 月
AX260A ソフトウェアマニュアル 運用コマンドレファレンス (Ver.4.21 対応)	AX26A-S004-60	2020 年 11 月
AX260A ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレンス (Ver.4.21 対応)	AX26A-S005-60	2020 年 11 月
AX260A ソフトウェアマニュアル MIB レファレンス (Ver.4.21 対応)	AX26A-S006-60	2020 年 11 月

## ■商標一覧

Ethernet は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

IPX は、Novell,Inc.の商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

sFlow は、米国およびその他の国における登録商標です。

イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

そのほかの記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

## ■マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

## ■ご注意

このマニュアルの内容については、改良のため、予告なく変更する場合があります。

## ■発行

2021年 10月 (第1版)

## ■著作権

All Rights Reserved, Copyright (C), 2021, ALAXALA Networks Corp.

# 変更内容

---

## ■第1版の変更内容

表 変更内容

マニュアル名	追加・変更内容
MIB レファレンス	「3.14.6 ax260aPhysLine グループの実装仕様(line(物理回線)情報)」を変更しました。

# 目次

---

第 1 編	コンフィグレーションガイド Vol.1 .....	5
第 2 編	コンフィグレーションガイド Vol.2 .....	6
第 3 編	コンフィグレーションコマンドレファレンス .....	7
第 4 編	運用コマンドレファレンス.....	8
第 5 編	メッセージ・ログレファレンス.....	9
第 6 編	MIB レファレンス .....	10

## 第1編 コンフィグレーションガイド Vol.1

追加および変更はありません。

## 第2編 コンフィグレーションガイド Vol.2

追加および変更はありません。

## 第3編 コンフィグレーションコマンドレファレンス

追加および変更はありません。

## 第4編 運用コマンドレファレンス

追加および変更はありません。



## 第5編 メッセージ・ログレファレンス

追加および変更はありません。

### 3 プライベート MIB

## 3.14 ax260aDevice グループ (システム装置の筐体情報 MIB)

### 3.14.6 ax260aPhysLine グループの実装仕様(line(物理回線)情報)

変更

表 3-39 ax260aPhysLine グループの実装仕様(line(物理回線)情報) [Ver.4.23 以降]

表 3-39 ax260aPhysLine グループの実装仕様(line(物理回線)情報)

項番	オブジェクト識別子	SYNTAX	アクセス	実装仕様	実装有無
8	ax260aPhysLineLaneTable {ax260aPhysLine 2}	NOT-ACCESSIBLE	NA	トランシーバのレーン情報テーブル	●
9	ax260aPhysLineLaneEntry {ax260aPhysLineLaneTable 1}	NOT-ACCESSIBLE	NA	レーン情報エントリ。 INDEX { ax260aChassisIndex, ax260aPhysLineIndex, ax260aPhysLineLaneIndex }	●
10	ax260aPhysLineLaneIndex {ax260aPhysLineLaneEntry 1}	NOT-ACCESSIBLE	NA	レーン番号の情報。 ・本装置の場合：1	●
11	ax260aPhysLineLaneTransceiverTxPower {ax260aPhysLineLaneEntry 2}	Integer32	R/O	送信光パワー(dBm)を 10 倍した値。 例：-1.0dBm の場合、-10 次の場合は 300 を応答します。 ・トランシーバの光パワーが 取得不可 ・トランシーバの光パワーが 「-40dBm～+8.2dBm」の範囲外	●
12	ax260aPhysLineLaneTransceiverRxPower {ax260aPhysLineLaneEntry 3}	Integer32	R/O	受信光パワー(dBm)を 10 倍した値。 例：-1.0dBm の場合、-10 次の場合は 300 を応答します。 ・トランシーバの光パワーが 取得不可 ・トランシーバの光パワーが 「-40dBm～+8.2dBm」の範囲外	●