
AX3660S ソフトウェアマニュアル

訂正資料

Ver.12.2 以降対応版

■はじめに

このマニュアルは、以下に示す AX3660S ソフトウェアマニュアルからの変更内容を記載しています。

マニュアル名	マニュアル番号	発行
AX3660S ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションガイド Vol.1 (Ver. 12.2 対応)	AX38S-S010-D0	2024 年 10 月
AX3660S ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションガイド Vol.2 (Ver. 12.2 対応)	AX38S-S011-D0	2024 年 10 月
AX3660S ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションガイド Vol.3 (Ver. 12.2 対応)	AX38S-S012-D0	2024 年 10 月
AX3660S ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 (Ver. 12.2 対応)	AX38S-S013-D0	2024 年 10 月
AX3660S ソフトウェアマニュアル コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 (Ver. 12.2 対応)	AX38S-S014-D0	2024 年 10 月
AX3660S ソフトウェアマニュアル 運用コマンドレファレンス Vol.1 (Ver. 12.2 対応)	AX38S-S015-D0	2024 年 10 月
AX3660S ソフトウェアマニュアル 運用コマンドレファレンス Vol.2 (Ver. 12.2 対応)	AX38S-S016-D0	2024 年 10 月
AX3660S ソフトウェアマニュアル メッセージ・ログレファレンス (Ver. 12.2 対応)	AX38S-S017-D0	2024 年 10 月
AX3660S ソフトウェアマニュアル MIB レファレンス (Ver. 12.2 対応)	AX38S-S018-D0	2024 年 10 月

■商標一覧

AMD は、米国 Advanced Micro Device, Inc.の米国および他の国々における登録商標です。

Cisco は、米国 Cisco Systems, Inc. の米国および他の国々における登録商標です。

Ethernet は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

IPX は、Novell,Inc.の商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Ocnpower は、日本電気（株）の登録商標です。

OpenSSL は、米国およびその他の国における米国 OpenSSL Software Foundation の登録商標です。

Python は、Python Software Foundation の登録商標です。

RSA および RC4 は、米国およびその他の国における米国 EMC Corporation の登録商標です。

sFlow は、米国およびその他の国における米国 InMon Corp. の登録商標です。

ssh は、SSH Communications Security,Inc.の登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

イーサネットは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。

そのほかの記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

■ ご注意

このマニュアルの内容については、改良のため、予告なく変更する場合があります。

■ 発行

2024年 10月 （初版） S O F T - A M - 2 7 8 2

■ 著作権

All Rights Reserved, Copyright (C), 2017, 2024, ALAXALA Networks, Corp.

目次

第 1 編 コンフィグレーションガイド Vol.1	5
第 2 編 コンフィグレーションガイド Vol.2	7
第 3 編 コンフィグレーションガイド Vol.3	7
第 4 編 コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1	9
第 5 編 コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2	10
第 6 編 運用コマンドレファレンス Vol.1	11
第 7 編 運用コマンドレファレンス Vol.2	12
第 8 編 メッセージ・ログレファレンス	13
第 9 編 MIB レファレンス	14

3 収容条件

3.12 IPv4・IPv6 ルーティングプロトコル

3.12.1 最大隣接ルータ数

変更

表 3-69 最大隣接ルータ数

表 3-69 最大隣接ルータ数

ルーティングプロトコル	最大隣接ルータ数	
	ポリシーベースルーティングの トラッキング機能を使用しない	ポリシーベースルーティングの トラッキング機能を使用する
スタティックルーティング (IPv4, IPv6 の合計)	1024※	128※
RIP	50	25
RIPng	50	25
OSPF	200	50
OSPFv3	50	25
BGP4	250	25
BGP4+	50	25
RIP, OSPF, BGP4, RIPng, OSPFv3, BGP4+の合計	250	25

第2編 コンフィグレーションガイド Vol.2

追加および変更はありません。

第3編 コンフィグレーションガイド Vol.3

追加および変更はありません。

第4編 コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1

追加および変更はありません。

第5編 コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2

追加および変更はありません。

第6編 運用コマンドレファレンス Vol.1

追加および変更はありません。

第7編 運用コマンドレファレンス Vol.2

追加および変更はありません。

第8編 メッセージ・ログレファレンス

追加および変更はありません。

第9編 MIB レファレンス

追加および変更はありません。